

KVERNELAND AB és AD függesztett ágyeke



Gyártó:: KVERNELAND

Az egyszerű és hatékony szántáshoz.

Függesztett ágyekék fokozatmentesen állítható fogásszélességgel felszereltek, amelyek mechanikusan vagy hidraulikusan állíthatók. 30%-kal növelt teljesítmény, 20%-kal kevesebb üzemanyagfogyasztás!

A robosztus felépítés alatt egy vagy több ekefej felhajtható, így kiiktatható a munkából.

Az eke mérete 1 extra ekefejjel növelhető.

Mechanikus első ekefej-fogásszélesség állítás az alapkivitel részét képezi. Habár, a hidraulikus munkahenger ajánlott a dombos-lejtős területeken történő szántáshoz, az első ekefej menet közbeni korrigálásához.

Előnyök:

Kverneland acél és hőkezelési technológia a teljes ekén

Robusztus és megbízható konstrukció

Auto-reset rendszer a non-stop szántáshoz

Variomat/Vari-width® rendszerrel szerelt, 30-50cm (12"-20")

AB modell mechanikus fogásszélesség állítású, míg az AD modell teljesen hidraulikus állítású a traktor üléséből

Egyszerű üzemeltetés

Kiegészíthetőek 1 ekefejjel, a 2-5 ekefejes ekékig

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Az AD eke 6 fejesig egészíthető ki

Modell	Ekefejosztás cm	Gerendely magasság cm	Ekefejek száma	Fogásszélesség cm
AB	85	70/80	2-4	30-50
AB	100	70/80	2-4	30-50
AD	85	70/80	3-5	30-50
AD	100	70/80	3-5	30-50