

## VICON EXTRA 328F - 332F front függesztésű tárcsás fűkaszák



Gyártó:: VICON

Front függesztésű tárcsás fűkaszák

Kimagasló talajkövető képesség, egyszerű működtetés és alacsony súly: ezek a főbb sajátosságai ennek a gépnek. Az új Vicon EXTRA 328F és 332F modelleket a tökéletes vágási minőség és talajkövető képesség jellemzi, minden talajkörülmények között. A kialakítás nem kíván flexibilis front felfüggesztést, mivel az elmozdulási lehetőség a munkagépbe van építve.

Az előnyei:

2,80 - 3,20 m munkaszélesség.

BreakAway megoldás

Változtatható rendszélesség

540/1000 r/min fordulatszámú hajtómű

Tökéletes talajkövetés

Teljes egészében hegesztett EXTRA kaszagerendely háromszög alakú tárcsákkal.

| Model      | Munkaszélesség (m) | Tömeg (kg) | Min. teljesítményigény (LE) |
|------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| EXTRA 328F | 2,84               | 670        | 35                          |
| EXTRA 332F | 3,18               | 710        | 40                          |

Vicon Extra 390+332F fűkasza videó

EXTRA kaszagerendely

Az EXTRA kaszagerendely az alacsony karbantartásra és a nagyon csendes működésre lett tervezve.

Az üzemeltetők azonnal megszeretik az új valójában csendes működését a kaszagerendelynek – megfelelő a hosszú munkanapokra.

Teljesen összehegesztett gerendely a nagyon erős szerkezetért.

Páros számú összeforgó vágótárcsák a jobb átfedésért.

Három pengés tárcsák a gyorsabb vágásért.

Ívelt kővédő lemez a tökéletes vágási minőségért.

Nagy olajmennyiség alacsony üzemi hőmérsékletet biztosít.

Alacsony zajszint a speciálisan kiképzett fogaskerekeknek köszönhetően.

Csavart kések a tiszta vágásért minden körülmények között.

Talajkövetés

Az új EXTRA 332F jellemzője a tökéletes vágási teljesítmény és talajkövetési képesség különböző terepviszonyok között. A kialakítás nem követel rugalmas front felfüggesztést, mivel az elmozdulási lehetőség a munkagépbe épített.

A legjobb vágásképzés biztosítására a kaszaegység a front függesztéstől függetlenül mozoghat.

A fűkasza kialakítása 17°-os visszintes kiigazítást tesz lehetővé.

750 vagy 1000 1/min

A standard TLT fordulatszám 1000 1/min. Mindemellett egyszerű váltással a hajtás 750 1/min is lehet, amely által üzemanyag fogyasztás csökkenés érhető el.

Ez lehetővé teszi a megfelelő TLT sebesség beállítását, de a csökkentett motor fordulatszám megteremti az alacsonyabb üzemanyag fogyasztás lehetőségét – egy innovatív megoldás a problémára, hogy a front TLT rendszer nem teszi lehetővé az alacsonyabb sebességet.