

AP 1000 tandem pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 1000 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre.

Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók.

Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, alsó pótkocsi vonószerkezettel (Hitch-kuplung). és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 13100 kg.

Méreték

- Plató hosszúsága: 4820 mm
- Plató szélessége: 2280 mm
- Rakfelület magassága: 1230 mm
- Raktérfogat /Normál/: 6,5 m³
- Raktérfogat /Magasítóval/: 12 m³
- Legnagyobb hosszúság: 6280 mm
- Legnagyobb szélesség: 2480 mm
- Magasság: 2330 mm
- Nyomtávolság: 1700 mm

Tömegadatok

- Saját tömeg: 3100 kg
- Megengedett össztömeg: 13100 kg

Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2 /rugózott tandem/
- Üzemi fék: 1 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumiabroncs méret: 15/70-18 16 PR

Opciók

- Oldalmagasító garnitúra
- Gumiabroncs garnitúra
- Pótkerék
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga