

AP 2010 kéttengelyes pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 2010 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre. Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók. Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, felső csapos pótkocsi vonószerkezettel és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 13650 kg.

Méretek

- Plató hosszúsága: 4800 mm
- Plató szélessége: 2280 mm
- Rakfelület magassága: 1380 mm
- Raktérfogat /Normál/: 6,5 m³
- Raktérfogat /Magasítóval/: 12 m³
- Legnagyobb hosszúság: 7110 mm

-
- Legnagyobb szélesség: 2480 mm
 - Magasság: 2480 mm
 - Nyomtávolság: 1800 mm

Tömegadatok

- Saját tömeg: 3420 kg
- Megengedett össztömeg: 13650 kg

Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2
- Üzemi fék: 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumiabroncs méret: 295/80 R22,5

Opciók

- Gumiabroncs garnitúra
- Oldalmagasító garnitúra
- Pótkerék
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga