

AP 2013 kéttengelyes pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 2013 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre. Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók. Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, felső csapos pótkocsi vonószerkezettel és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 18000 kg.

Méretek

- Plató hosszúsága: 5200 mm
- Plató szélessége: 2420 mm
- Rakfelület magassága: 1435 mm
- Raktérfogat /Normál/: 10 m³
- Raktérfogat /Magasítóval/: 17,6 m³
- Legnagyobb hosszúság: 7400 mm

-
- Legnagyobb szélesség: 2550 mm
 - Magasság: 2885 mm
 - Nyomtávolság: 1900 mm

Tömegadatok

- Saját tömeg: 4480 kg
- Megengedett össztömeg: 18000 kg

Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2
- Üzemi fék: 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumiabroncs méret: 385/65 R22,5

Opciók

- Gumiabroncs garnitúra
- Oldalmagasító garnitúra
- Pótkerék
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga