

VG 300 vontatott gréder



Alkalmazási terület:

Vontatott gréderünk kiválóan alkalmas földutak, gátkoronák karbantartására, földmű építésnél anyagmozgatásra, útépítésnél zúzottkő és más útépitő anyag úttükörbe történő beépítésére továbbá hó eltakarítására is.

Műszaki alapadatok:

- Erőgép teljesítmény-igény: 80-180 Le.
- Nettó tömeg: 1.750 kg.
- Hossz: 5.940 mm.
- Pajzs hosszúság: 3.000 mm.
- Pajzs magassága: 650 mm.
- Magas kopásállóságú (58 HRC) kétélű, megfordítható cserélhető nyesőélek száma: 7 db.
- A forgáspontok 80-as tengellyel, bronzpersellyel szereltek.
- Szállítási szélesség: 2.500 mm.
- Himba rendszerű, tandem berendezésű futómű, kerekek száma: 4 db.
- 10.0/75-15.3-as kerékméret.
- Vontatás vonószemmel.
- Pótsúly elhelyezésére alkalmas tároló doboz. (Kerék terhelhetősége 2,5 t/db.)
- A vezérléshez szükséges az erőgépen hátul 3 pár kihelyezett szelep.
- Túlterhelés ellen hidraulikus le szabályzó védelem: a pajzs megakadása esetén a pajzsot mozgó munkahengerekből visszaengedi az olajat a traktorba, ezáltal kifordul.
- A gépkezelő hidraulikusan szabályozza a pajzs szögét mely előre és hátra 40°-os szögben állítható. Továbbá a pajzs dőlését (a rézsűszög állítási lehetőséget) jobbra és balra 20°-os szögben, valamint a járókerekek helyzetét a simító laphoz viszonyítva.

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

- A közúti közlekedés előírásainak megfelelő fényvisszaverő és világító berendezés.
- Magyar nyelvű kezelési utasítás és alkatrész katalógus.
- CE minősítés.