

## OPALL-AGRI NEPTUN-SATURN IV 10 magágykészítő kompaktor



Gyártó:: OPALL-AGRI

Legfontosabb jellemzők

A SATURN-NEPTUN kombináció használatával Ön aprómorzsás, egyenletes mélységű, jól tömörített magágyat tud létrehozni mindössze egy menetben:

Traktornyom lazítás

Felszínegyengetés, simítás

2 vagy 3 soros kapaszekcióval talajlazítás, keverés. Munkamélység: 2 - 12 cm

Egyengetés a kapaszekció után

Talajlezárás és mindez 10 - 12 km/h munkasebesség mellett

Műszaki adatok

Munkaszélesség: 10,0 m

Univerzális eszközhordozó D50 vonószemmel (kérésre K80), 560/45-R22,5 kerékmérettel és 2 db hárompont függesztéssel 5 méter széles munkagépekhez

Rugóacél tartókarokra szerelt zártszelvény keret

Rugózott nyomlazítók alaphelyzetben (3+3 db)

Pálcás henger elől és hátul, Ø 330 mm

Rugózott simítólemez elől és hátul

Paralelogramma függesztésű kapaszekció

- 2-soros kapák 265 mm széles lúdtalpkapával

- 3-soros rugós kapák egyenes szárral

Ø 400 mm-es hátsó lezáró henger

Állítható oldalsó terelőlemez

Közúti világítás

Opciók

Ø 400 mm-es Crosskill henger a hátsó sorba a csőpálcás henger helyett

| Típus                                                                          | Munkaszélesség (cm) | Száll. szél (cm) | Kapák száma (db) | Tagok száma és szél (cm) | Súly (kg) | LE igény | Teljesítmény (ha/h) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------|----------|---------------------|
| 2-soros kapatag nyírócsavaros biztosítással,<br><br>265 mm-es lúdtalp kapákkal | 1000                | 300              | 40+6             | 4x150/2x200              | 7.655     | 280-430  | 9,2                 |
| 2-soros, erősített rugós kapák<br><br>265 mm-es lúdtalp kapával                | 1000                | 300              | 40+6             | 4x150/2x200              | 7.705     | 280-430  | 9,2                 |
| 2-soros, spirálrugós kapák<br><br>265 mm-es                                    | 1000                | 300              | 40+6             | 4x150/2x200              | 7.755     | 280-430  | 9,2                 |

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

|                                             |      |     |      |                 |       |         |     |
|---------------------------------------------|------|-----|------|-----------------|-------|---------|-----|
| lúdtalp<br>kapával                          |      |     |      |                 |       |         |     |
| 3-soros,<br>egyenes<br>szárú rugós<br>kapák | 1000 | 300 | 40+6 | 4x150/2x20<br>0 | 7.805 | 280-430 | 9,2 |
| fordítható<br>lándzsákkal                   |      |     |      |                 |       |         |     |