Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

QUIVOGNE SSDR XL lazítók

Gyártó:: QUIVOGNE

Extra erős, hegesztett vázszerkezet

Intenzív lazítás a mélyebb talajrétegben, aprítás és keverés a felső talajszelvényben

Könnyű vontathatóság nagy munkamélység mellett is

Nagy átömlési keresztmetszet - eltömődés mentes munkájú középmély lazító

Mellső vágóél a nagyobb hantok aprítására

Szárnyas kések a teljes munkaszélesség átdolgozására

Optimális talajlezárás és aprítás a tandem ékgyűrűs vagy tüskés hengerrel

Munkaszélesség: 2,5 - 5 m

Vonóerő kategória: 200 - 320 PS

Munkamélység max. 60 cm, a lezáró hengerrel állítható

Vázmagasság: 95 cm

120 x 120 mm-es főváz

Késfelfogatás 4 db csavarral

2-soros felépítés: 1. lazító kések -> 2. lazító kések -> lezáró henger

Késvastagság: 35 mm

Szállítási szélesség: merev: = munkaszélesség, hidraulikusan csukható: 2,8 m

Alapkivitel

Függesztés: Kat. 3 és 4

Szögben előre álló kések mellső vágóéllel, szárnyas késekel és fordítható lazító betéttel, 80 mm

Szakító csavaros késbiztosítás

Hidraulikusan állítható, kétsoros ékgyűrűs vagy tüskés hengerrel

2 db támasztóláb

Kiegészítő lehetőségek

Első támkerék 500 x 150
Első támkerék 500 x 225

Keményfém felrakott vágóél

Keményfém felrakott lazító betét

Mélységmutató

Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható, mechanikusan vagy hidraulikusan felhajtható

Kétsoros, hullámos tárcsa, Ø 500/500 mm

Közúti világítás

QUIVOGNE SSDR M 5/200 talajlazítóról készült videófelvétel megtekintése

Quivogne SSDR 5 késes lazító működés közben Békéscsabán

Quivogne SSDR XL 7 lazító működés közben

Quivogne BIG 9 késes lazító munka közben

Quivogne XL-7 lazító Battonyán

Model (hidarulikusan állítható, kétsoros tüskés hengerrel, merev)	Munkaszélesség (cm)	Késszám (db)	Késosztás (mm)	Súly (kg)	LE-igény
SSDR XL 5/250 A	250	5	550	2015	190-280
SSDR XL 5/300 A	300	5	600	2162	210-310
SSDR XL 7/300 A	300	7	450	2383	250-350
SSDR XL 7/400 A	400	7	600	3022	260-360
SSDR XL 9/400 A	400	9	450	3266	310-410
SSDR XL 11/500 A	500	11	450	4186	400-500
Model hidraulikusan állítható,					

kétsoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm - merev					
SSDR XL 5/250 B	250	5	550	2216	190-280
SSDR XL 5/300 B	300	5	600	2378	210-310
SSDR XL 7/300 B	300	7	450	2621	250-350
SSDR XL 7/400 B	400	7	600	3324	260-360
SSDR XL 9/400 B	400	9	450	3592	310-410
SSDR XL 11/500 B	500	11	450	4604	400-500