

METALWOLF nehéz vontatott V tárcsák



Nehéz vontatott 'V' tárcsák

Felépítés: "V" elrendezésű tárcsaszorok | Opció: pálcás, vagy ékgyűrűs elmunkáló

Kivitel: nehéz | vontatott | merevváz

Tárcsalapok: Ø610 vagy Ø660mm-es, 6mm vastag, elől csipkés, hátul sima lapok (Bellota, NIAUX)

Távtartók: Ø610 laphoz 230mm-es, Ø660 laphoz 250mm-es öntvény távtartók

Tengelyek: 40×40 négyzetacél

Tengelyek csapágyazása: ST740 önbeálló golyós csapágy | Opció: öntvényházas, kúpgörgős csapágyazás

Munkamélység: 15-25cm

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Teljesítmény igény (LE)	Tömeg (kg)	Tárcsalapok (db)	Kerék méret
MW NVTB-2,8	2,8	2,8	95	1700	2x12/230 2x11/250	2 db-11,5/80/15,3
MW NVTB-3,0	3	3	100	1850	2x12/230 2x11/250	2 db-11,5/80/15,3
MW NVTB-3,2	3,2	3,2	110	2000	2x12/230 2x11/250	2 db-11,5/80/15,3
MW NVTB-3,4	3,4	3,4	115	2200	2x12/230 2x11/250	2 db-11,5/80/15,3