

70 cm sortávolságú gépek

		Fix vázzal						Csukható vázzal	
		Típus: OptiCorn						Típus: OptiCorn CS	
		270	470	570	670	870	1270	670	870
Betakarítható sorok száma	db	2	4	5	6	8	12	6	8
Ajánlott munkasebesség	km/h	6-10						6-10	
Területteljesítmény	ha/10 óra	8-11	18-24	22-25	24-30	32-40	50-60	24-30	32-40
A gép méretei munkahelyzetben: szélesség	mm	1368	2965	3580	4238	5638	8438	4258	5638
	hosszúság	mm	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930
	magasság	mm	1460	1560	1560	1560	1560	1560	1560
A gép tömege	kg	600	1450	1810	2300	2600	4250	2600	3250
A gép méretei összecsuksított állapotban: szélesség	mm							2808	3250
	hosszúság	mm						2910	2910
	magasság	mm						2140	2200
Teljesítményigény	kW	14	28	35	42	56	84	42	56

76,2 cm sortávolságú gépek

		Fix vázzal						Csukható vázzal	
		Típus: OptiCorn						Típus: OptiCorn CS	
		276	476	576	676	876	1276	676	876
Betakarítható sorok száma	db	2	4	5	6	8	12	6	8
Ajánlott munkasebesség	km/h	6-10						6-10	
Területteljesítmény	ha/10 óra	8-12	20-26	25-28	27-33	35-43	55-62	27-33	35-43
A gép méretei munkahelyzetben: szélesség	mm	1368	2965	3828	4738	6338	9120	4738	6072
	hosszúság	mm	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930
	magasság	mm	1460	1560	1560	1560	1560	1560	1560
A gép tömege	kg	600	1450	1950	2350	2750	4500	2700	3250
A gép méretei összecsuksított állapotban: szélesség	mm							3012	3690
	hosszúság	mm						2910	2910
	magasság	mm						2140	2200
Teljesítményigény	kW	14	28	35	42	56	84	42	56



OPTIGÉP



OptiCorn kukorica-betakarító adapterek

Bármely típusú kombájnnra adaptálhatók



ALFA-GÉP Kft.
ALFA-GÉP KFT.

Az OptiCorn és OptiCorn CS kukorica-betakarító adapterek a teljesérésű kukorica betakarítására szolgálnak. A CS jelzés összecsukható berendezést jelöl.

A következő típusú adaptereket gyártjuk:

- **Fix vázzal** 2, 4, 5, 6, 8 és 12 soros kivitelben, 70 és 76,2 cm-es sortávval.
- **Összecsukható vázzal** 6 és 8 soros kivitelben, 70 és 76,2 cm-es sortávval.

A váz univerzális, tehát több fajta kombájtípusra adaptálható.

A törőhengerek hatékony szárlelűzést biztosítanak, és kialakításuknál fogva hatékonyabbá teszik a szárzúzó munkáját is.

Szilárd szerkezeti kivitel, hatékony teljesítmény és könnyű karbantarthatóság jellemzi.



A szárzúzó a szármaradványokat és a sorok közötti gyomot egyaránt lezúzza, a zúzalékot szétteríti a tarlón. Szárzúzaskor a szármaradványok 90%-a 6 cm alatti méretű.

Opciók:

- Szártaposó
- Talajkövető

Előnyei:

- A betakarítás és szárzúzás egy menetben történik.
- Könnyű kezelhetőség.
- Egyszerű csatlakoztathatóság a kombájnhoz.
- Minimális karbantartási igény.
- Alacsony üzemeltetési költség.
- Nagy területteljesítmény.
- Központi elektromechanikus törőlécállítás.
- A törőhengerek speciális csapágyazásai napi karbantartást nem igényelnek.
- A törőegységek túlterhelés elleni védelmét soronként egy-egy biztonsági kapcsoló biztosítja.

Munkasebesség: 6–10 km/h



OptiCorn-676 CS 6 soros összecsukható adapter



Az adapter kétoldali meghajtással rendelkezik, melyet kardántengely közvetít a kombájn ferdefelhordójáról. A törőegységek és a behordó csiga meghajtása láncsal történik.

A gyűjtőcsiga túlterhelés elleni védelmét egy súrlódó tengelykapcsoló, a törőegységek túlterhelés elleni védelmét pedig soronként egy-egy biztonsági kapcsoló biztosítja.

A hajtás egyszerű szerkezete könnyű karbantarthatóságot, a beépített biztonsági tengelykapcsoló nagy üzembiztonságot tesz lehetővé.

Az adapter egy speciális kapcsolókerettel bármelyik kombájtípus ferde felhordójához csatlakoztatható. A kapcsolókeret kiválasztásához a kombájn pontos típusjelét és gyártási évét kell megadni.

