

MTZ

820



MTZ traktor - az ismert és elismert Márka

 **BELARUS TRAKTOR**

MTZ

820.4



MTZ traktor - az ismert és elismert Márka

 **BELARUS TRAKTOR**

Rendeltetése: a traktor különféle mezőgazdasági munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett vagy utána kapcsolt berendezésekkel.

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR

Típus: négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, dízelmotor.

Modell:	D-243S
Teljesítmény, kW (LE):	58 (79)
Névleges fordulatszám, ford/min:	2 200
Hengerek száma:	4
Furat x löket, mm:	110 x 125
Hengerűrtartalom, cm ³ :	4750
Maximális nyomaték, Nm:	286
Nyomatéki rugalmasság, %:	15
Üzemanyagtartály űrtartalma, l:	130

ERŐÁTVITEL

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás
Sebességváltómű: mechanikus, fokozatváltó
Sebességfokozatok száma:

- előre / hátra	18 / 4
Haladási sebesség, km/h:	
- előremenet	1,89 - 33,40
- hátramenet	3,98 - 8,97

Hátsó TLT, ford/min:	
- motorfordulatszám arányos I	540
- motorfordulatszám arányos II	1 000
- útarányos, ford/m megtett út	3,5

Hátsó hid differenciálzár:
hidromechanikus, pedál működtetésű,
két üzemmód: "bekapcsolt" és "kikapcsolt".

FÉKBERENDEZÉS

Üzemi- és rögzítőfék - száraz, tárcsafék, mechanikus.
Pótkoci fék - légfék.

HIDRAULIKA RENDSZER

Tömb építésű, erő- és helyszetszabályozással. Emelőképesség az alsó függesztőkarok függesztő pontjain, kg:	3 200
Maximális nyomás, bar:	200
Szivattyú térfogatáram, dm ³ /min:	45
Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom, l:	21

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

Tengelytávolság, mm:	2 450
Legnagyobb hosszúság, mm:	4 100
Szélesség, mm:	1 970
Magasság, a vezetőfülke tetejéig, mm:	2 785
Nyomtáv:	
- első, mm	1 550
- hátsó, mm	1 420 - 2 100
Szabádmagasság:	
- első hid alatt, mm	530
- hátsó hid alatt, mm	460
Legkisebb fordulási sugár, m:	4,1
Gázló mélység, m:	0,85
A jármű saját tömege, kg:	4 035

Gumiabroncs méretek:	
- első kerekek	360/70R24
- hátsó kerekek	18,4R34

KORMÁNYMŰ

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval.

HAJTOTT ELSŐ TENGYEL

Merev első hid. Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: "kikapcsolt", "állandóan bekapcsolt" és "automatikusan bekapcsolt" a hátsó kerekek csúszásakor.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Generátor: 1 000 W teljesítmény és 12 V feszültség.
Önindító: 24 V feszültség, 4 KW teljesítmény.

VEZETŐFÜLKE

Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal.
A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.

Rendeltetése: a traktor különféle mezőgazdasági munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett vagy utána kapcsolt berendezésekkel.

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR

Típus: négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, dízelmotor.

Modell:	D-243S
Teljesítmény, kW (LE):	58 (79)
Névleges fordulatszám, ford/min:	2 200
Hengerek száma:	4
Furat x löket, mm:	110 x 125
Hengerűrtartalom, cm ³ :	4750
Maximális nyomaték, Nm:	286
Nyomatéki rugalmasság, %:	15
Üzemanyagtartály űrtartalma, l:	130

ERŐÁTVITEL

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás
Sebességváltómű: mechanikus, fokozatváltó
Sebességfokozatok száma:

- előre / hátra	18 / 4
Haladási sebesség, km/h:	
- előremenet	1,89 - 33,40
- hátramenet	3,98 - 8,97

Hátsó TLT, ford/min:	
- motorfordulatszám arányos I	540
- motorfordulatszám arányos II	1 000
- útarányos, ford/m megtett út	3,5

Hátsó hid differenciálzár:
hidromechanikus, pedál működtetésű,
két üzemmód: "bekapcsolt" és "kikapcsolt".

FÉKBERENDEZÉS

Üzemi- és rögzítőfék - száraz, tárcsafék, mechanikus.
Pótkoci fék - légfék.

HIDRAULIKA RENDSZER

Tömb építésű, erő- és helyszetszabályozással. Emelőképesség az alsó függesztőkarok függesztő pontjain, kg:	3 200
Maximális nyomás, bar:	200
Szivattyú térfogatáram, dm ³ /min:	45
Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom, l:	21

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

Tengelytávolság, mm:	2 450
Legnagyobb hosszúság, mm:	4 100
Szélesség, mm:	1 970
Magasság, a vezetőfülke tetejéig, mm:	2 785
Nyomtáv:	
- első, mm	1 550
- hátsó, mm	1 450 - 2 100
Szabádmagasság:	
- első hid alatt, mm	530
- hátsó hid alatt, mm	460
Legkisebb fordulási sugár, m:	4,1
Gázló mélység, m:	0,85
A jármű saját tömege, kg:	4 035

Gumiabroncs méretek:	
- első kerekek	11,2-20
- hátsó kerekek	15,5R38

KORMÁNYMŰ

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval.

HAJTOTT ELSŐ TENGYEL

Merev első hid. Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: "kikapcsolt", "állandóan bekapcsolt" és "automatikusan bekapcsolt" a hátsó kerekek csúszásakor.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Generátor: 1 000 W teljesítmény és 12 V feszültség.
Önindító: 24 V feszültség, 4 KW teljesítmény.

VEZETŐFÜLKE

Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal.
A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.

Az Ön forgalmazója:

ALFA-GÉP ALFA-GÉP Kft.
Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Tel.: 66/447-909, 540-170 Fax: 449-434
www.alfagep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu

MTZ traktor - az ismert

BELARUS TRAKTOR

MTZ traktor - az ismert

BELARUS TRAKTOR

Az Ön forgalmazója:

ALFA-GÉP ALFA-GÉP Kft.
Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Tel.: 66/447-909, 540-170 Fax: 449-434
www.alfagep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu