

# MTZ

# 921



*MTZ traktor - az ismert és elismert Márka*

 **BELARUS TRAKTOR KFT.**

Rendeltetése: a traktor különféle mezőgazdasági munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett vagy utána kapcsolt berendezésekkel. TIER 3A motorral szerelt.

A traktor Deutz vagy MMZ motorral szerelt, BOSCH elektronikusan vezérelt Common rail befecskendezéssel, vagy mechanikus, MERCER rendszerű befecskendezésű Motorpál adagolóval érték el a TIER 3A értékeket.

## MŰSZAKI ADATOK

### MOTOR

Típus: négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízűtéses, turbófeltöltős dízelmotor.

Modell:	D-245.5 S
Teljesítmény, kW (LE):	66 (90)
Névleges fordulatszám, ford/min:	1 800
Hengerek száma:	4
Furat x löket, mm:	110 x 125
Hengerűrtartalom, cm <sup>3</sup> :	4750
Maximális nyomaték, Nm:	397
Üzemanyagtartály űrtartalma, l:	95

### ERŐÁTVITEL

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás, hidraulikus működtetésű

Sebességváltómű: mechanikus

Sebességfokozatok száma:

- előre / hátra 18 / 4

Haladási sebesség, km/h:

- előremenet 1,4 - 27

- hátramenet 3,7 - 8,7

Hátsó TLT, ford/min:

- motorfordulatszám arányos I 540

- motorfordulatszám arányos II 1 000

- útarányos, ford/m megtett út 3,03

Hátsó híd differenciálzár:

két üzemmódban kapcsolható.

### FÉKBERENDEZÉS

Üzemi- és rögzítőfék - száraz, tárcsafék, mechanikus. hidraulikus rásegítéssel. Pótkocsi fék - átmenő légfék.

### HIDRAULIKA RENDSZER

Monoblokkos rendszerű, elektrohidraulikus automatikus erő- és helyzet szabályozással.\*

Emelőképeség az alsó függesztőkarok

függesztő pontjain, kg: 3 600

Maximális nyomás, bar: 200

Szivattyú térfogatáram, dm<sup>3</sup>/min: 45

Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom, l: 45

Megjegyzés: rendelhető - front hidraulikával és TLT-vel.

## MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

Tengelytávolság, mm:	2 440
Legnagyobb hosszúság, mm:	4 100 (4 630)*
Szélesség, mm:	1 600
Magasság, a vezetőfülke tetejéig, mm:	2 350
Nyomtáv:	
- első, mm	1 270 - 1 400
- hátsó, mm	1 240 - 1 620
Szabdamagasság:	
- hátsó híd alatt, mm	250
Legkisebb fordulási sugár, m:	3,6
Üzemi tömeg, kg:	3 925
Gumiabroncs méretek:	
- első kerekek	265/70R16
- hátsó kerekek	420/70R24

### KORMÁNYMŰ

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval.

### HAJTOTT ELSŐ TENGYEL

Hajtott merev híd.

### ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

12 V feszültségű elektromos rendszer

### VEZETŐFÜLKE

Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal.

A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, hátsó- és oldalablakok, elektromos első, hátsó szélvédő törlő és mosó.

MTZ traktor - az ismert és elismert Márka

 **BELARUS TRAKTOR**

Az Ön forgalmazója:

 **ALFA-GÉP Kft.**

Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel.: 66/447-909, 540-170 Fax: 449-434

www.alfagep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu