

Eurocompact



Permetezés- és Öntözéstechnika



FORRÁS GÉPEK KFT.

FÜGGESZTETT SZÓRÓKERETES PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- csepegésgátlós szórófejek
- tartályleengedő golyóscsap
- keverőinjektor

Extrafelszereltség:

- tetszőleges szivattyú
- saját igényeknek megfelelő szórófejek (ütközőlapos, légbeszívásos fúvókák)
- kétkerekű kocsi
- szívókosár
- önbeállós, csörlős emelésű adapter
- hidraulikus keretemelés
- meghajtó kardántengely
- mixer
- egyedi szórókeret kialakítása
- hidraulikus keretnyitás



FORRÁS 100/8



FORRÁS 200/10



FORRÁS 300/8



FORRÁS 400/10



FORRÁS 500/12



FORRÁS 600/15S



FORRÁS 800/15S



FORRÁS 1000F/18

Típus	Tartály térf. (l)	Szórókeret (m)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Traktor telj. (LE)	Szórófejek (db, típus)	Szakaszolások	Méret H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)	
FORRÁS 100	100	8 10	D82 79/20	15	15 19	ARAG LURMARK 11004	2	800x1800x1100	95 105
FORRÁS 200	200	8 10	D82 79/20	18	15 19	ARAG LURMARK 11004	2	1100x1800x1100	105 115
FORRÁS 300	300	8 10	D82 79/20	20	15 19	ARAG LURMARK 11004	2	1100x1800x1200	110 120
FORRÁS 400	400	10	D82 79/20	28	19	ARAG LURMARK 11004	2	1100x1800x1600	125
FORRÁS 500	500	10 12	D82, 79/20 D123, 120/20	34	19 24	ARAG LURMARK 11004	2 3	1400x2500x1900	130 140
FORRÁS 600	600	12 15	D123 120/20	40	24 30	ARAG LURMARK 11004	3 3	1100x1800x1100	155 185
FORRÁS 800	800	12 15	D123 120/20	55	24 30	ARAG LURMARK 11004	3 3	1500x2500x2500	210 240
FORRÁS 1000	1000	12 15 16 18	D133, 130/20 D133, 130/20 D133, 130/20 D174, 170/20	80 80 100 100	24 30 32 36	ARAG LURMARK 11004	3 3 4 5	1500x2500x2500 1500x2500x2500 1500x2500x2500 1800x2300x2400	300 340 350 750

VONTATOTT SZÓRÓKERETES PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- hidraulikus keretemelés
- lérugós keret csillapítás
- állítható nyomtáv
- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- mixer
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- nyomóoldali szűrő
- világítás
- triplex szórófej



Extrafelszereltség:

- nyomkövetős vonórúd
- szívókosár
- saját igényeknek megfelelő szórófejek (ütközőlapos, kétréses, légbeszívásos fúvókák)
- habosító sorjelző
- computeres szabályzó
 - BRAVO 300 S RCU
 - BRAVO 300 S
 - BRAVO 400
- meghajtó kardántengely
- hidraulikus keretnyitás
- légfék (nyomtáv: 1,5m)
- GPS



Típus	Tartály térf. (l)	Szórókeret (m)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Nyomás-szabályzó	Gumiméret	Traktor telj. (LE)	Szórófejek (db, típus)	Méreték H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)
FORRÁS 1000	1000	15 18	D203 209/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	11,2×20	50	30 36 TRIPLEX 3,4,5 norm.	3800×2700×2600	420 480
FORRÁS 1500	1500	15 18	D203 209/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	11,2×28	60	30 36 TRIPLEX 3,4,5 norm.	4250×2700×2650	630 690
FORRÁS 2000	2000	18 20	D274 273/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	11,2×28	70	36 40 TRIPLEX 3,4,5 norm.	4250×2700×2650	820 830
FORRÁS 3000	3000	18 20	D274 273/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	11,2×44	80	36 40 TRIPLEX 3,4,5 norm.	4950×2700×2700	1150 1180
FORRÁS 3000 P	3000	18 20 24	D274 273/20	BRAVO 300, 400 Comp.	11,2×44	80	36 40 48 TRIPLEX 3,4,5 norm.	5900×2600×2600	2200 2220 2340
FORRÁS 4000	4000	24	D274 273/20	BRAVO 300, 400 Comp.	15,5×38	100	48 TRIPLEX 3,4,5 norm.	6730×2680×2850	2400

FÜGGESZTETT AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- kikapcsolható ventilátor
- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- csepegésgátlós ikerfűvókás szórófejek (1,2-1,5)
- tartályleengedő golyóscsap
- keverőinjektor
- tüzhorganyzott ventilátorház

Extrafelszereltség:

- saját igényeknek megfelelő szórófejek
- tetszőleges szivattyú választása
- légkamrás turbina
- kétkerekű kocsi
- egyedi szórókeret kialakítás
- szívókosár
- meghajtó kardántengely

**FORRÁS
100 AXI**



**FORRÁS
600 AXIT**



**FORRÁS
300 AXI**



**FORRÁS
400 AXI**



**FORRÁS
500 AXI**



**FORRÁS
600 AXI**



**FORRÁS
800 AXI**



Típus	Tartály térf. (l)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Ventilátor (Ø mm, lapátszám)	Szórófejek (db)	Traktor telj. (LE)	Ventilátor telj. (m³/h)	Méreték H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)
FORRÁS 100 AXI	100	M50 50/40	600/8	10	15	20000	1000 1000 1100	138
FORRÁS 200 AXI	200	M50 50/40	600/8	10	20	20000	1350 1150 1100	155
FORRÁS 300 AXI	300	M50 50/40	600/8	10	25	20000	1350 1280 1100	160
FORRÁS 400 AXI	400	M73 70/50	800/8	12	30	30000	1400 1280 1280	181
FORRÁS 500 AXI	500	M73 70/50	800/8	12	35	30000	1500 1400 1320	191
FORRÁS 600 AXI	600	M73 70/50	800/8	12	40	30000	1500 1400 1400	195
FORRÁS 800 AXI	800	M73 70/50	800/8	12	50	30000	1520 1860 1420	242
FORRÁS 600 AXI T	600	M73 70/50	520 Radiál	10 ATR	60	11780	1700 1500 2400	345
FORRÁS 800 AXI T	800	M73 70/50	520 Radiál	10 ATR	60	11780	1750 1950 2400	392

VONTATOTT AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- kétfokozatú váltómű (1:3,6; 1:4,5 szorzási aránnyal)
- álló ventilátorlapát
- a nagy nyomású részek 160 bar-os drótvásznas tömlővel szereltek
- kézmosótartály
- technológiai víztartály
- állítható nyomtáv, állítható magasság
- keverőinjektor
- lámpa
- állítható vonórúd
- nyomóoldali szűrő
- hátrabilenés-gátló
- ikerfűvókás szórófejek (1,2-1,5)

VM típusoknál:

- szívó-, nyomóoldali álló ventilátor lapát rendszer
- alsólevegő felvezetés
- ATR fűvókák mindkét oldalon

Extrafelszereltség:

- saját igényeknek megfelelő szórófejek, szóróív
- tetszőleges szivattyú
- egyedi turbina kialakítása
- szívókosár
- meghajtó kardántengely
- nyomkövetős vonórúd
- computeres szabályzó



**FORRÁS
1500 AXI VM**



**FORRÁS
2000 AXI**



**FORRÁS 2000
AXI VM**

Típus	Tartály térf. (l)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Ventilátor (Ø mm, lapátszám)	Szórófejek (db)	Traktor telj. (LE)	Ventilátor telj. (m³/h)	Méret H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)
FORRÁS 1000 AXI	1000	M104 100/50	800/8	12	60	45000	3320 1400 1520	410
FORRÁS 1000 AXIvm	1000	M135 135/50	800/8	16	60	45000	3600 1400 2000	460
FORRÁS 1500 AXI	1500	M135 135/50	800/8	12	70	45000	4200 1600 1600	480
FORRÁS 1500 AXIvm	1500	M135 135/50	800/8	16	70	45000	4500 1600 2100	530
FORRÁS 2000 AXI	2000	M135 135/50	900/8	12	80	60000	4200 1600 1700	520
FORRÁS 2000 AXIvm	2000	M155 155/50	900/8	16	80	60000	4600 1600 2200	570

ÖNTÖZŐGÉPEK



FORRÁS 50/200



FORRÁS 63/280R



FORRÁS 75/350

FORRÁS 90/420



FORRÁS 110/450



Típus	Tömlő hossz. (m)	Tömlő nyom. (bar)	Nyomásigény (bar)	Vízigény (l/perc)	Szórófej típusa	Megh.	Öntözési sáv (m)	Vízkiuttatás (m³/h)	Tömeg (kg)	Méreték H/SZ/M (mm)
FORRÁS 20	25	10	2-4	20 40	KOALA	Turbina	10-16	0,8-2,1	55	1400x450x950
FORRÁS 50	160 180 200	10	3-7	120 300	AMBO	víz turb. 3 fok. váltómű 500 Nm	32-58	5-20	420 460 490	2020x1400x1410 2020x1600x1410 2020x1600x1410
FORRÁS 63	280	10	3-8	200 500	RIVER	víz turbina 3 fok. váltómű 500 Nm	40-60	6-30	600	1950x2000x2000
FORRÁS 63 R	280	10	3-8	200 500	RIVER	víz turbina 3 fok. váltómű 500 Nm	40-60	6-30	750	3200x2000x2150
FORRÁS 75	350	10	3-8	300 800	MERCURY	víz turbina 6 fok. váltómű 1000 Nm	50-90	15-50	1700	4900x2300x2770
FORRÁS 90	420	10	3-8	400 1000	MARINER	víz turbina 6 fok. váltómű 1000 Nm	60-110	30-80	2400	5000x2400x3000
FORRÁS 110	450	10	3-8	700 1500	GEMINI	víz turbina 6 fok. váltómű 1500 Nm	70-120	50-100	2900	5000x2400x3300

KIEGÉSZÍTŐK

fúvókák



öntöző szórófejek



szabályzó automatikák



permetező szűrők



permetező szórófejek



szórópisztolyok

kardántengelyek



mixerek



IMOVILLI POMPE SZIVATTYÚK ÉS NYOMÁSSZABÁLYZÓK


Nyomásszabályzók



CD 6



CD 10



CD 7

Középnomású szivattyúk

(„D” sorozat, pl. D 82: D–20 bar, 82 l/min.)




D 82



D 113



D 123



D 133




D 174



D 203



D 274



D 406

Magasnyomású szivattyúk

(„IP” sorozat, pl. IP 100: IP–50 bar, 100 l/min.)
(„M” sorozat, pl. M 60: M–50 bar, 60 l/min.)




M 20




M 25



M 29




IP 100



IP 140



M 30



M 35



M 50



M 60



M 73



M 104



M 135



M 155

Az Ön Partnere:



ALFA-GÉP Kft. • 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Tel: 66/447-909, 540-170 • Fax: 66/449-434
Email: info@alfa-gep.hu • Web: www.alfa-gep.hu