

QUIVOGNE
· Magyarország ·

Ø560

Ø560

1,05 - 2,38 m

Q-GÉP
Kft.



PXVI

MECHANIKUSAN
ÁLLÍTHATÓ

TÁRCSÁS BORONA A SZŐLÉSZETEK ÉS GYÜMÖLCSÖSÖK RÉSZÉRE

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 1,05 - 2,38 m munkaszélesség
- Erősített kivitelű hordozóváz
- 40 - 100 LE-s traktorokhoz
- 4 db, „X” elrendezésű tárcsasor
- 3 - 12 cm munkamélység
- Állítható munkaszélesség

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT 1N, I és II kivitelű, erősített függesztés
- Középső lazító kapa, fordítható orrbetéttel és szárnyas késekkel
- 40x40 mm-es tárcsatengely
- Mechanikus munkaszélesség állítás
- Ø 560 x 4,3 mm-es, elől csipkézett, hátul sima tárcsalapok sárkaparóval és 215 mm tárcsaosztással
- Háromszorosan tömített acélöntvény csapágyház (19 kg)

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Hidraulikus munkaszélesség állítás
- Toldat 2db, Ø 560 x 4,3 mm-es tárcsával, 215 mm tárcsalap osztás
- Állítható oldalsó terelőlemez
- Toldat 4db, Ø 560 x 4,3 mm-es tárcsával, 215 mm tárcsalap osztás
- Ø 510 x 4,3 mm tárcsalapok
- Lezáró henger
- Ø 510 mm szélső tárcsa a Ø 560 mm helyett

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A PXVI tárcsás borona kifejezetten a szőlészetek és gyümölcsösök sorközeiben történő munkavégzésre lett kifejlesztve.
- Az egy tárcsávalévre eső nagy súly garantálja a jó talajba hatolást és az optimális munkavégzést.
- A munkaszélesség mechanikusan vagy opcióban hidraulikusan állítható.



Mechanikus munkaszélesség állítás



Hátsó tárcsasorok









Középső lazító kapa, előre vagy hátra szerelhető

PXVI: Ø 560 mm x 4,3 mm-es csipkézett (elől) és sima (hátsul) tárcsalevelek*, 215 mm tárcsaosztás

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsalapok (db)	Csapágó (db)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)
PXVI 8	022900	105 – 148	8	4	669	40 – 50
PXVI 12	022920	148 – 198	12	8	709	40 – 50
PXVI 16	022940	188 – 238	16	8	797	50 – 70
PXVI 20	022960	215 – 238	20	8	888	60 – 100

* Kérésre, felár ellenében a hátsó sor is szerelhető csipkézett lapokkal.
Kérésre a sima és csipkézett tárcsalapok vegyesen is szerelhetők

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A PXVI TÁRCSÁHOZ		Cikkszám	Súly (kg)
	560 x 4,3 mm-es csipkézett tárcsák a hátsó sorban is (db)	022902	-
	Hidraulikus munkaszélesség állítás <i>(utólag nem rendelhető, a lazítókés hátulra nem szerelhető)</i>	022907	98
	Állítható oldalsó terelőlemez (1 pár)	022901	30
	510 mm-es szélső tárcsák (4 db) <i>az Ø 560 mm-es tárcsák helyett</i>	022908	-
	Toldat 2db, Ø 560 x 4,3 mm-es tárcsával, 215 mm tárcsalap osztás <i>(nem lehetséges PXVI 8)</i>	022904	22
	Toldat 4db, Ø 560 x 4,3 mm-es tárcsával, 215 mm tárcsalap osztás <i>(nem lehetséges PXVI 8)</i>	022903	44

LEZÁRÓ HENGER A PXVI TÁRCSÁHOZ	Cikkszám	A következőkre	Lezáró henger szélesség
	022970	PXVI 8	max. 1480 mm
	022971	PXVI 12	max. 1980 mm
	022972	PXVI 16	max. 2380 mm



ALFA-GÉP Kft.
Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Tel.: +36 66 447 909
Fax: +36 66 449 434
Web: www.alfa-gep.hu
E-mail: info@alfa-gep.hu

www.alfagep.hu