

SPIRE - S VRT

90-90.4-100-105-115



Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Tel.: +36 66 447 909
Fax: +36 66 449 434
Web: www.alfa-gep.hu
E-mail: info@alfa-gep.hu



- Új FARMotion T4i motor
- Elektronikus irányváltó
- VRT fokozatmentes váltó
- Síkpadlós fülke
- 100 L/min LoadSensing hidraulika
- Elektronikus kihelyezett körök
- Multifunkciós kartámasz és joystick
- Rugózott elsőhíd
- InfoCentrePro, 5 collos kijelzővel



		SPIRE -S VRT 90	SPIRE-S VRT 100	SPIRE-S VRT 90.4	SPIRE-S VRT 105	SPIRE-S VRT 115
MOTOR						
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Károsanyag kibocsátási fok		StageIIIB (Tier4i)	StageIIIB (Tier4i)	StageIIIB (Tier4i)	StageIIIB (Tier4i)	StageIIIB (Tier4i)
Hengerek / Űrtartalom	db/cm ³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Max. teljesítmény (ECE R120)	kW/LE	65/88	71/97	65/88	75/102	83/113
Teljesítmény névleges motorfordulaton (ECE R 120)	kW/LE	61,5/83	67/91	61,8/84	71,5/97	79/107
Maximum nyomaték	Nm	354	369	354	408	435
Üzemanyag tank mérete / mellő függesztéssel	liter	85/65	85/65	85/65	85/65	85/65
FOKOZATMENTES VÁLTÓ VRT						
Csoportok száma	db/cm ³	2	2	2	2	2
Max sebesség	km/h@1/min	40@1650	40@1650	40@1650	40@1650	40@1650
Tempomat, programozható motorfordulat	db	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Vezetési módok: Auto/Manual/TLT		X	X	X	X	X
Elektrohidraulikus irányváltó		X	X	X	X	X
TLT						
Elektrohidraulikus kapcsolású		X	X	X	X	X
Hátsó TLT 540/540ECO/1000 (opció menetarányos)		X	X	X	X	X
Első TLT 1000		O	O	O	O	O
Tengelyek és fékek						
Elektrohidraulikus kacsolású négy kerék hajtás 4WD		X	X	X	X	X
Elektrohidraulikus kacsolású differenciál zár		X	X	X	X	X
Hidraulikus átmenő fék		O	O	O	O	O
Hidraulikus kormányzás külön szivattyúról	l/min	42	42	42	42	42
SDD (Gyors kormányzás)		O	O	O	O	O
Kormányzási szög	fok°	60	60	60	60	60
ACTIVEDRIVE LENGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER						
Specifikus lengéscsillapítás Aktiv szintszabályzás, Elakadás védelem, Borulás gátlás DTC (differenciálmű kontrol)		X	X	X	X	X
FÜGGESZTÉS						
Elektronikus vezérlés		X	X	X	X	X
Hátsó emelőerő	kg	2600	2600	2600	2600	2600
Mellső függesztés		O	O	O	O	O
Mellső emelőerő	kg	1500	1500	1500	1500	1500
HIDRAULIKA RENDSZER						
Load Senging szivattyú (Változó geometriájú szivattyú)	l/min	100	100	100	100	100
Mellső jobboldali csatlakozó száma, szabad visszafolyó ággal (opcionális) (max)	db	6	13	13	13	13
Elektronikus csatlakozók száma	db	2	2	2	2	2
Elektronikus joystick vezérlés		X	X	X	X	X
FÜLKE						
Sík padlós, négy oszlopos fülke		X	X	X	X	X
InfoCentrePro 5"		X	X	X	X	X
Levegős ülés		X	X	X	X	X
Multi funkciós kartámasz MaxCom		X	X	X	X	X
Hidro-silentblokkos fülke lengés csillapítás		X	X	X	X	X
Légkondicionáló		X	X	X	X	X
MÉRETEK és SÚLYOK						
Első kerekek (ETRTO section)		240/70R16 (256)	240/70R16 (256)	240/70R16 (256)	240/70R16 (256)	240/70R16 (256)
Hátsó kerekek (ETRTO section)		360/70R24 (375)	360/70R24 (375)	360/70R24 (375)	360/70R24 (375)	360/70R24 (375)
Hosszúság (orrsúly nélkül)	mm	3539	3539	3669	3669	3669
Szélesség	mm	1369	1369	1369	1369	1369
Fülke magasság	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Hasmagasság	mm	306	306	306	306	306
Üres tömeg	kg	3030	3030	3160	3160	3160

X = ALAP FELSZERELTSÉG O = OPCIONÁLIS

