

## UML/ST - FML/ST



Telefon: +36/20-9-256-305  
 email: hunduna@hunduna.hu, hunduna@hunduna.eu  
 web: www.hunduna.hu, www.hunduna.eu

Rögzített fix fogakkal és / lengőkalapácsokkal rendelkező erdészeti bozótirtó traktorokhoz.

Az UML/ST és az FML/ST erdészeti bozótirtók, amelyeket traktorokhoz vagy kis teljesítményű mechanikus TLT meghajtású más járművekhez terveztek (50-110 LE) Használhatják bokrok, ágak és fák aprítási munkáihoz max. 20 cm átmérőig. Kompakt méretük, kiváló teljesítményük és robusztusságuk ideálissá teszi őket minden féle munka helyzetben.

Az UML/ST fix kalapácsos rotorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a különféle kalapácsok közötti választást akár köves sziklás talajhoz nagy kopásállóságú vídia betéttel Az FML/ST lengőkalapácsos rotorral készül.



Megfordítható a sebességváltó és használható elülső rögzítéshez (opcionális)



Rotor fix (UML/ST) vagy lengő kalapáccsal (FML/ST)




Mechanikus döntőkeret (opcionális)



## FŐ OPCIÓK



540 és 1000 ford./perc sebességváltó választható



Elülső rögzítés



Mechanikus döntőkeret elvezeti és eltolja az anyagot és továbbítja az aprító rotorhoz



Alfa-Gép Kft.  
 H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.  
 Viczián Ádám +36 30 99 88201  
 Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu



50-110 LE



Ø 20 cm max



## ALAPFELSZERELÉS

Hidraulikus hátsó ajtó	Kardántengely (FML/ST)
Kétsoros védőláncok	Kardántengely bütykös tengelykapcsolóval (UML/ST)
Sebességváltó ék szíjakkal	Csavarozott forgórész tengelyek (kovácsolt acélból) (UML/ST)
Sebességváltó szabadonfutóval	Hegesztett acél ellenkések
Választható sebességváltó 540 / 1000 ford./perc	Állítható csúszótalpak

## OPCIÓK

Hidraulikus felső lengőkar	
Elülső rögzítés	Speciális földalatti csúszótalpak (UML/ST)
Kibővített 3 pontos rögzítés	Mechanikus döntő keret

Többféle kalapács használható	UML/ST 125	UML/ST 150	UML/ST 175	UML/ST 200	FML/ST 125	FML/ST 150	FML/ST 175	FML/ST 200
MODELL								
traktor (LE)	50-100	60-110	70-110	80-110	50-100	60-110	70-110	80-110
TLT (rpm)	540 - 1000							
Munkaszélesség (mm)	1342	1582	1822	2062	1340	1580	1820	2060
Teljes szélesség (mm)	1632	1872	2112	2352	1630	1840	2080	2380
Súly (kg)	840	930	1060	1190	820	890	950	1020
Rotor átmérő (mm)	425	425	425	425	425	425	425	425
Max aprítási átmérő (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200
kalapácsok száma C/3+C/3/SS típus	26+2	32+2	36+2	42+2	-	-	-	-
I+C/3/SS típus	36+2	42+2	50+2	58+2	-	-	-	-
FMM típusú kalapácsok száma					20	24	28	32

Az adatok szabványos gépre vonatkoznak. A katalógusban szereplő műszaki adatok előzetes figyelemzés nélkül változhatnak.

## C TÍPUSÚ ROTOR



C/3

(alapértelmezett)



C/3/HD

opció



BL-BLADE

(opció - adapter szükséges)



K / 3

opció

## I TÍPUSÚ ROTOR



I

opció



C/3/SS

(oldalsó kalapács)



HAMMER FMM

(alapértelmezett)