

ERDÉSZETI BOZÓTVÁGÓK

UML/LOW

Fix fogazatú erdészeti bozótívágó alacsony csatlakozású traktorokhoz.

Kompakt méretének és tervezési jellemzőinek köszönhetően az UML/LOW erdészeti bozótívágó tökéletes lánctalpas vagy kerekes traktorokhoz, erdészetekben, gyümölcsösökben vagy szőlőültvényekben is. 60-110 LE-s traktorokhoz ajánlott, bokrokat, ágakat, fákat aprít 20 cm átmérőig.



Telefon: +36/20-9-256-305
email: hunduna@hunduna.hu, hunduna@hunduna.eu
web: www.hunduna.hu, www.hunduna.eu

Az alacsonyan elhelyezkedő TLT segíti a központi kardáncsukló legjobb szögben történő munkáját. A gép tartó vázát megerősítették, hogy ellenálljon az adapter hordozó kormányzása során keletkező axiális terheléseknek.

Választhatnak a vídia betétes nagy kopásállóságú aprító kalapácsok közül amik akár a sziklás talajjal is megbírkóznak



Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Viczián Ádám +36 30 99 88201
Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu



60-110 LE



Ø 20 cm max



Mechanikus döntőkeret (opcionális)

Nagy teherbírású megerősített tartó keret



mélység állíthatóságú csúszótalpak

ALAPFELSZERELÉS

Hidraulikus hátsó ajtónyitó	Kardántengely bütykös tengelykapcsolóval
Kétsoros védőláncok	Csavarozott forgórész tengelyek (kovácsolt acélból)
Sebességváltó ékszíjakkal	Hegesztett acél ellenkések
Sebességváltó szabadonfutóval	Állítható csúszótalpak
Választható sebességváltó 540 / 1000 ford./perc	

OPCIÓK

Többféle kalapács használható	Speciális földalatti csúszótalpakkal
Hidraulikus felső lengőkar	Mechanikus döntőkeret

MODELL	UML/LOW 150	UML/LOW 175	UML/LOW 200
Traktor (LE)	60-100	70-110	80-110
TLT (rpm)	540-1000	540-1000	540-1000
Munkaszélesség (mm)	1582	1822	2062
Teljes szélesség (mm)	1872	2112	2352
Súly (kg)	930	1060	1190
Rotor átmérő (mm)	420	420	420
Max aprítási ág átmérő (mm)	200	200	200
kalapácsok száma C/3+C/3/SS típus	32+2	36+2	42+2
I+C/3/SS típus	42+2	42+2	42+2

Az adatok szabványos gépre vonatkoznak. A katalógusban szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

FŐ OPCIÓK



A mechanikus döntőkeret elvezeti és eltolja az anyagot a gép útból és továbbítja az aprító rotor felé.



földalatti munkákhoz csúszótalpak



bozótívágó alacsony profilú TLT-vel rendelkező traktorokhoz

C TÍPUSÚ ROTOR



C/3

(alapértelmezett)



C/3/HD

opció



BL-PENGE

(opció - adapter szükséges)



K / 3

opció

I TÍPUSÚ ROTOR



I

opció



C/3/SS

(oldalsó kalapács)