

TM31



MiniMax

Jelentős rajongó táborral rendelkeznek a kisgazdálkodók körében. Nem véletlenül. Először is belekerült 60 év ISEKI traktor tapasztalat, másodsor a technika: egy hagyományos mechanikus hajtómű, egy megbízható 3-herengeres dízelmotor, és összkerék meghajtás. És mindezt olyan összegért, ami nem sokkal több, mint egy öreg használtgép ára.

Kényelmes kialakítás

- > Utólag is felszerelhető fülke (opció)
- > Hidraulikus kormányzás (opció)
- > Komfortos hidraulika vezérlés akár 3 kihelyezett körrel
- > Tágas vezetőtér (opt.)



A modern műszeregység minden fontos üzemi információról visszajelzést ad.

6

Verhetetlen meghajtás

- > Vízűtéses dízelmotor
- > 761 cm³ lökettérfogat
- > Mechanikus hajtómű 6 előre- és 2 hátrameneti fokozattal
- > Kapcsolható összkerék meghajtás
- > Max. sebesség 22 km/h



A könnyen és egybenn felnyíló motorháztető egy pillanat alatt szabad hozzáférést biztosít a motor komponensekhez. Így a karbantartási és ellenőrző munka nem időigényes pénzkidobás az ablakon.





Hátsó emelő szerkezet

- > Fokozatmentesen állítható hátsó emelőmű
- > Kardántengely 540 1/perc fordulattal
- > Vonószerkezet vagy vonóhorog
- > Széles ISEKI adapterválaszték (tolólapok, hómaró, szóró berendezés, front kasza, szárzúzó, seprő berendezés)

Kompakt, egész éves traktor összkerék meghajtással

- > Komfort fülke fűtéssel
- > Összkerék meghajtás a legjobb vonóerő érdekében bármilyen terepviszonynál
- > Kompakt külső méret (1 m)
- > Kiemelten fordulékony a rövid tengelytávnak és a nagy kerékelfordulásnak köszönhetően



Műszaki adatok

Modell

TM 3185 A

TM 3185 AL

Motor

Üzemanyag Dízél

Dízél

Hengerek száma 3

3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE) 12/16

12/16

Max. motorteljesítmény (LE) 18

18

Meghajtás

Hajtómű Mechanikus

Mechanikus

Max. sebesség előre 1 (km/h) 22

22

Tengelyek

Összkerék meghajtás Széria

Széria

Kardántengely

Hátsó TLT fordulat (1/perc) 540

540

Hátsó emelő szerkezet

Kategória Kat. 0

Kat. 0

Gewicht / Abmessungen

Teljes hossz (mm) 2450

2450

Teljes magasság (mm) RA: 2220
AS: 2280

RA: 2220
AS: 2280

Teljes szélesség (mm) RA: 1033
AS: 1111

RA: 1033
AS: 1111

Tömeg standard
abroncsozással (kg) 565

565

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás
L = hidraulikus kormányzás
AS = teremintázott kerekek
RA = gyepmintázott kerekek
! a legnagyobb kompatibilis kerékkel

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Tel.: +36 66 447 909
Viczián Ádám +36 30 99 88201
Szabó Dávid +36 30 415 3121
Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu