



TLE3



Spórolás luxus módra

Rövid a takaró, de hosszú a feladatlista?

A megoldás: TLE3. Az univerzális traktor kompakt méreteivel rendkívül fordulékony. A traktor nem csak egyszerűsége, hanem ára alapján is igen vonzó úgy, hogy közben ez nem mutatkozik meg minőségében és a kapcsolódó teljes körű szerviz-szolgáltatásokban.



3

3 fokozatú hidrosztát

- > Hidrosztatikus hajtómű
3 sebességtartománnyal
- > Bármilyen kardántengellyel meghajtott munkaeszkővel történő munkavégzés során rendelkezésre áll a maximális teljesítmény a menethajtáshoz.
- > Alacsonyabb fogyasztás nagyobb menetkényelem mellett
- > 27 km/h maximális sebesség



Fordulékony és kompakt

- > Kompakt külső méretek
- > Kényelmes könnyű járású kormánymű
- Opcionális elforduló sárvédő
- > Robusztus alváz
- > Bukókeretes vagy fülkés kivitel

Felsőkategóriás teljesítmény és kialakítás

- > 1.000 kg emelőerő a csatlakozási pontoknál (Kat. 1.)
- > A hátsó emelőmű nehéz adapterek csatlakoztatására is alkalmas
- > Vonószerkezettel vagy vonóhoroggal (opció)
- > Motorteljesítmény 29 kW (39 LE)
- > Széria egy pár kihelyezett hátsó hidraulikakör vezérlővel

1.000



ALÖ homlokrakodó (opció)

- > Euro eszközcsatlakozás
- > Párhuzamvezetés (opció)
- > Tartókarokba integrált letámasztó lábak
- > Belül elvezetett hidraulika vezetékek

Komfortzóna

- > Billenőpedálos menetvezérlés a fáradtságmentes irányváltásért
- > Áttekinthető és informatív műszerfal, digitális üzemanyagszint-jelzővel
- > Tágas, panoráma fülke (opció), szélesre nyitható ajtókkal, felhajtható hátsó szélvédővel, tetőablakkal (opció), valamint hátsó kábelátvezető nyílással.



Műszaki adatok

Modell

TLE 3400

Motor

Üzemanyag	Dízel
Zylinder	3
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	29/39,4
Max. motorteljesítmény (LE)	40

Meghajtás

Hajtómű	Hidrosztatikus
Max. sebesség előre ¹ (km/h)	27

Tengelyek

Összkerék meghajtás	Széria
---------------------	--------

Kardántengely

Hátsó TLT fordulat (1/perc)	540
-----------------------------	-----

Hátsó emelő szerkezet

Kategória	Kat. 1
-----------	--------

Tömeg/méretek

Teljes hossz (mm)	3110
Teljes magasság (mm)	RA: 2616 AS: 2630
Teljes szélesség (mm)	RA: 1492 AS: 1405
Tömeg standard abroncszóással (kg)	1420

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás
G = dupla kuplungos hajtómű
H = hidrosztatikus meghajtás
K = fülke
L = hidraulikus kormányzás
AS = teremintázatú kerekek
RA = gyepmintázatú kerekek
¹ a legnagyobb kompatibilis kerékkel

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Tel.: +36 66 447 909
Viczián Ádám +36 30 99 88201
Szabó Dávid +36 30 415 3121
Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu